

Hersteller:

Richard Leipold GmbH • Industriestraße 11 • 34260 Kaufungen
www.richard-leipold.de • info@richard-leipold.de

Artikel-Nr.: 001342
Bezeichnung: LeiKaChem® | Chemikalienschutzhandschuh

Allgemeine Daten

Trägermaterial: 18 Gauge Polyamid-Liner
Beschichtung: Nitril
Farbe: grün/grau
Länge: 35 cm
Größen: 8 – 11
PSA-Einstufung: Kategorie III
Normen: EN ISO 21420:2020
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Typ A
EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016
VE: 12 Paar / 72 Paar pro Karton



Beschreibung / Leistungsergebnisse

Der neue LeiKaChem® 001342 - Das „Komplettpaket“!

- Der chemikalienbeständige Schutzhandschuh (Typ A) überzeugt durch Performance und Komfort.
- Die Basis bildet der nahtlose 18 Gauge Polyamid-Liner, der eine gute Passform gewährleistet. Die Nitrilbeschichtung bietet Schutz vor einem breiten Spektrum an Chemikalien. Neben dem Chemikalienschutz gewährt der Handschuh Schutz bei zahlreichen Anwendungen, die Flüssigkeitsdichte erfordern (Öl, Wasser, Kühlschmierstoffe, Verschmutzung).
- Der mehrlagige Aufbau mit dem soliden Griplayer sorgt für einen sicheren Griff und eine lange Anwendungsdauer (Abrieblevel 4 nach EN 388).
- Ein absolutes Highlight stellt die Touchscreen-Funktion des Handschuhs an Daumen und Zeigefinger dar, diese ermöglicht eine komfortable Bedienung von Tablets oder anderen touchscreenbasierten Geräten, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen - das erhöht die Sicherheit und Effizienz.
- Ein weiterer Vorteil des chemikalienbeständigen Schutzhandschuhs ist die Hitzeschutzprüfung nach EN 407.
- Das Dermatest-Siegel bescheinigt dem Schutzhandschuh durch einen Epikutantest eine gute Hautverträglichkeit - das Siegel stellt damit ein wichtiges Sicherheitsmerkmal für den Anwender dar.
- Über den **QR-Code** gelangen Sie zu unserer Basis-Permeationsliste.



EN 388



4131A

Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit (Coupe)	1
Weiterreißfestigkeit	3
Durchstichfestigkeit	1
Schnittfestigkeit (TDM)	A

X = nicht geprüft

EN 407



X1XXXX

Begrenzte Flammenausbildung	X
Kontaktwärme	1
Konvektive Wärme	X
Strahlungswärme	X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X
Große Mengen flüssigen Metalls	X

X = nicht geprüft

Hersteller:

Richard Leipold GmbH • Industriestraße 11 • 34260 Kaufungen
www.richard-leipold.de • info@richard-leipold.de

EN ISO 374-1



AJKLMOPT

	Substanz	Level	Degradation [%]
A	Methanol	4	48,8
J	n-Heptan	6	7,2
K	Natriumhydroxid 40 %	6	14,6
L	Schwefelsäure 96 %	4	54,8
M	Salpetersäure 65 %	5	33,2
O	Ammoniak 25 %	6	13,5
P	Wasserstoffperoxid 30 %	6	12,5
T	Formaldehyd 37 %	6	29,9



EN ISO 374-5



VIRUS

Schutz gegen Bakterien und Pilze	☒
Schutz gegen Viren	☒