

tesa® duct tape 4613

PE laminiertes Standard Duct Tape

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® duct tape 4613 ist ein einfaches Gewebeband für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie. Es besteht aus einem 27mesh PET/Baumwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. tesa® duct tape 4613 zeichnet sich durch gute Klebkraften, auch auf rauen Untergründen, aus. Es ist leicht handeinreißbar, wasserabweisend und flexibel.

Hauptanwendungen

- Abdichten von Rohrleitungen.
- Befestigen von Abdeckmaterialien.
- Allgemeine Markierungsarbeiten.
- Bündeln, Verschließen, Verpacken etc.

Technische Daten

■ Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	■ Reißdehnung	18 %
■ Dicke	180 µm	■ Reißkraft	30 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	95 °C
■ Klebkraft auf Stahl	4,3 N/cm	■ Mesh	27 Mesh

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ Abriebfestigkeit	-
■ Gerade Abrisskante	o	■ Wasserbeständigkeit	o

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04613>

Seite 1 von 1 / Stand: 03.02.2016