

Deutsch

Druckluft Spezial-Öl



Druckluft Spezial-Öl für Nebelöler und Wartungseinheiten nach DIN 51 524 - 2 mit Viskositätsklasse VG 32 gemäß ISO 3448 (Viskosität bei 40 °C - 32 mm²/s; 32 cSt). Das Öl enthält oberflächenaktive Stoffe, welche über einen weiten Temperaturbereich Korrosionsschutz bieten. Es nimmt außerdem Kondenswasser auf (demulgierend). Die 1-Liter Polyethylenflasche mit Inhaltsanzeige hat einen praktischen Einfüllschlauch, der nach Abschrauben

der Verschlusskappe herausgezogen werden kann. Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C.

Bestellnummern

583	Druckluft Spezial-Öl, 1 Liter Flasche, mit Einfüllschlauch
583.1	Druckluft Spezial-Öl, 5 Liter Kanister

English

Special compressed air oil

Compressed air special oil for lubricators and maintenance units according to DIN 51 524 - 2. Viscosity class VG 32 according to ISO 3448 (viscosity at 40° C - 32 mm²/s; 32 cSt). The oil contains surface active substances, which provide corrosion protection over a large temperature range. It also takes up condensation water (demulsifying). The 1 litre polyethylene bottle with volume scale has a practical filling hose, which can be pulled out after unscrewing the sealing cap. Temperature range - 20 °C up to +80 °C.