



345 Aluband

Eigenschaften: Isolierband aus reinem Aluminium (30 my). Sehr gute Klebkraft. Schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1.

Einsatzgebiet: Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen.

Artikel-Nr. :	345
Länge :	10 - 25 - 50 - 50 - 100 - 100 - 100 m
Breite :	50 - 50 - 50 - 75 - 50 - 75 - 100 mm
S.V.E. :	36 - 36 - 24 - 16 - 18 - 12 - 8 Rollen
M.V.E. :	6 - 6 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 Rollen

Technische Daten

Trägermaterial :	Alu-Folie
Stärke :	0,06 mm
Reißfestigkeit :	23 N/10 mm
Reißdehnung :	3 %
Klebkraft Stahl :	3,4 N/10 mm
Klebstoffart :	Acrylat
Temperaturbest. :	100 °C

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com