



MM-823-Mattierungsmittel

Mattierungsadditiv für 2K-PUR-Lacke

Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	360
	VPE	1 l
	Gebinde-Typ	Kanister W
	Gebinde-Schlüssel	01
	Art.-Nr.	
MM-823-Mattierungsmittel	3867	■

Anwendungsbereiche



- Mattierung von PUR-Lacken
- Nicht geeignet für matte Lacksysteme
- Für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften



- Glanzgradsenkung um ca. 10 Glanzeinheiten bei 4%iger Zugabe

Mögliche Systemprodukte

- [PUR SL-210-Schichtlack \(1962\)](#)
- [PUR SL-214-Schichtlack \(1849\)](#)
- [PUR SL-212-Schichtlack \(1970\)](#)
- [PUR CL-240-Colorlack \(1965\)](#)
- [PUR CL-244-Colorlack \(5133\)](#)

Zubereitung



Mischungsverhältnis

Zugabemenge max. 8 %

Mit Patentdispenser unter Rühren in den Beschichtungsstoff einarbeiten.

Verarbeitung

- **Verarbeitungsbedingungen**
Siehe entsprechendes Technisches Merkblatt des eingesetzten Lackmaterials.


Verarbeitungshinweise

Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.
Die Zugabe des Produktes kann die chemischen und technischen Eigenschaften der Lackoberfläche beeinflussen.



Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.