

TECHNISCHES DATENBLATT



4000369665 PROMAT ÖLBINDESCHLAUCH WEISS – wasserabweisend 8cm x 1,20m

Spezifikation: Ölbindeschlauch

Farbe: weiß

Zusammensetzung:

Außenhülle: PP spunbond

Füllmaterial: PP melt blown (pulp)

Anwendung:

- zur Eingrenzung und Aufnahme von Öl, Benzin und allen anderen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis
- Wasserabweisend – ideal wenn kein Wasser aufgenommen werden soll
- in Notfällen zur Leckagen-Eindämmung und im Dauereinsatz zur Flüssigkeitsaufnahme einsetzbar
- der Inhalt der Saugschläuche besteht aus außerordentlich saugfähigem Polypropylen

TECHNISCHE PARAMETER

Parameter	Unit	Value	Standard
Durchmesser	cm	8	
Länge	cm	120	
Gewicht(Füllmaterial)	g	400	
Aufnahmekapazität*	g/g	8 - 10	BS 7959-1:2003
Aufnahmekapazität* MIN	l/Stück	3.6	
Sättigungszeit*	min	60	BS 7959-1:2003
Sättigungszeit * MAX	min	120	
Dimensionale / Gewicht Toleranz (+/-)	%	10	

* Für die Prüfung der Absorption Parameter wurde Motorenöl SAE 10W/40 bei 20 ° C +/- 2 ° C verwendet.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.

Hinweise:

Die Angaben in dieser Veröffentlichung wurde zum besten unserer gegenwärtigen Erkenntnisstand zusammengestellt. Die Empfehlungen und Daten hierin sind nur als informatorisch ausgelegt werden und nicht entlasten, Nutzer von der Durchführung eigener Tests und Experimente für einen bestimmten Verwendungszweck. Es ist die Verantwortung derer, denen wir liefern unsere Produkte um sicherzustellen, dass Eigentumsrechte, bestehende Gesetze und Rechtsvorschriften eingehalten werden. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher wir behalten uns das Recht vor die Informationen in diesem Dokument nach unserem eigenen Ermessen zu ändern.

Gültig seit:
5.1.2009