




MULTICROSS 4D ELECTRONIC



4D-Kreuzlinienlaser - Elektronische Nivellierung - Wird mit einer interaktiven Fernbedienung geliefert - Zweite horizontale Linie unter dem Gerät, 20 mm über dem Boden - Genauigkeit 1 mm/10 m - Reichweite 2x 60 m - Lithium-Ionen-Akku.

Wichtigste Spezifikationen

Sichtweite	
Genauigkeit	1mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	2x 60m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54
Batterien	Li-Ion
Stromanschluss	✓
Nivellierung	Motornivellierung

Stromversorgung und Batterien

Stromanschluss	✓
In Stromanschluss integriertes Ladegerät	✓
TxBxH Geräte	98 x 152 x 145 mm
Gerätegewicht	0,83 kg
DxWxH box	161 x 422 x 353 mm
Weight box	4,18 kg

Detaillierte Spezifikationen

Senklot	✓
Anzahl der Laserpunkte pro Linien	0
Anzahl der 90°-Winkel	4
Anzahl der 45°-Winkel	0
Umdrehungen pro Minute	Nicht zutreffend
Scanfunktion	✗
Windstabilisator	✗
Tiltfunktion	✗
Selbstnivellierbereich	±4°
Neigungsfunktion	Elektronisch
Maximal einstellbare Neigung (X-Achse/Y-Achse)	±5°
Fernsteuerung	Radiofrequenz (mit interaktivem Display)
Eingebaute Gewinde für Stativaufnahme	1/4"
Pendelsperre (für manuelles einstellen und Projizierung von schrägen Linien)	Nicht zutreffend
Transportsicherung für Pendel	Nicht zutreffend
Anzahl der Laserdioden	4
Laserfrequenz / Pulsfunktion (für Empfänger-Modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54

LIEFERUMFANG



034.4DE



HCASE.3DC



H7007



180.20



180.40



130.08



H60028



H60033

ZUBEHÖR

Stative



090.180

Stativ Light Duty 180cm -
5/8



090.300

Stativ Medium Duty
300cm - 5/8"



091.150

Stativ Light Duty 150cm -
Drehbar Stativkopf - 1/4



115.11

Neigungs adapter 5/8



120.330

Telesk. Stativ 330cm - 5/8



130.10

Mini tripod with shifting
base for 3D-Kreuzlaser

Empfänger



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Wandhalterungen



130.03

**Wandhalterung Precision
5/8"**



130.04

**Wandhalterung Heavy
Duty 5/8"**