

Gut. Sicher. Gelb.

Klingspor Schleifgewebe

CS 411 Y

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany

Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de · www.klingspor.de



Schleifgewebe

CS 411 Y

CS 411 Y



▲ Kornseite

▼ Stempelseite



Korngrößen

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																

Aufbau

Kornart	Zirkonkorund
Streuung	dicht
Bindung	Vollkunstharz
Unterlage	Y-Polyester
Produktionsbreite	1.550 mm
Sonstiges	wasserfest, schleifaktive Wirkstoffe
Lieferform	Breitbänder, Kurz- und Langbänder, Feilenbänder

Anwendung

Werkstoff	Edelstahl, Stahl, Metall universal
Anwendung	Geeignet für den Grobschliff
Maschinen	Breitbandmaschine, Handbandfeile, Ständerschleifmaschine, Centerlesschleifmaschine, Flachsleifmaschine

Marktsegment

Edelstahl-, Stahl- und Metallbearbeitung allgemein

Produktnutzen

Reißfestes Hochleistungs-Schleifband mit besonders hoher Aggressivität und Schleifleistung durch selbstschärfendes Zirkonkorund-Korn. Speziell für Edelstahl aufgrund schleifaktiver Wirkstoffe im Nachlack, aber auch für Stahl und Metall allgemein geeignet.