

Technisches Datenblatt

PROMAT chemicals – Montagespray

Art.- Nr.: 4000354025

EAN: 4015448 472803

PROMAT chemicals Montagespray ist ein universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen Einsatz. Starker Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit und hohe Schmierwirkung. Gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Benzin, ÖL, Salzwasser. PROMAT chemicals Montagespray ist silikon-, harz-, säure- und schwermetalldfrei.

Anwendungsgebiete:

- als Montagehilfe
- zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und anderen beweglichen Teilen bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit verlangt wird.

Technische Daten:

Zusammensetzung	Metallpaste, Lösungsmittel
Grundöl	mineralisch
Farbe	gelblich/weißlich
Geruch	benzinartig
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis + 120°C
NLGI-Klasse	3
Haltbarkeit im Originalgebinde	24 Monate bei sachgemäßer Lagerung

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Vor Gebrauch Dose 30 Sekunden kräftig schütteln!
- Gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Sprühabstand 15-25cm. Bei Bedarf Anwendung wiederholen.
- Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.
- Für gute Belüftung der Arbeitsräume und Geräte sorgen.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
- Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Gebinde:

400 ml Spraydose

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen."

Stand Juli 2021