

# DATENBLATT

## GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10-50 mm

Art.-Nr.: 10192 | 10193 | 10195



**INHALT:** Zubehör-Box (18-teilig)



**INFO:**



**Spiralspitze:** Führungsspitze mit Drallausgleich und RTG Ø 6 mm Front-Gewinde und Knickschutz



**Spiralende:** Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

| DATEN         | empf. VK-Preis / exkl. MwSt.     |                        |               |
|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| ART.-NR.      | 10192                            | 10193                  | 10195         |
| PREIS €       | € 175,00                         | <b>Aktion € 159,00</b> | € 209,00      |
| LÄNGE         | 20 m                             | 30 m                   | 50 m          |
| GESAMTGEWICHT | 1,28 kg                          | 1,38 kg                | 1,58 kg       |
| MATERIAL STAB | Glasfaserkern mit PP Ummantelung |                        |               |
| BIEGERADIUS   | 38 mm                            |                        |               |
| ROHR Ø        | optimal von 10 mm - 50 mm        |                        |               |
| ABMESSUNG     | L: 295 mm x B: 245 mm x H: 74 mm |                        |               |
| EAN-CODE      | 9120045476729                    | 9120045477122          | 9120045477139 |

- VORTEILE**
- ✓ Integrierter digitaler Meterzähler
  - ✓ Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
  - ✓ Autom. Rückschub-Sicherung
  - ✓ Schnellzugang für Serviceöffnung
  - ✓ Schubstabil
  - ✓ Extrem stoßfeste Box
  - ✓ Auch für belegte Rohre
  - ✓ Inkludierte Kabelziehschleufe
  - ✓ Inspektionskamera RC2 kompatibel
  - ✓ Gesamtbruchlast 130 kg

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|------|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| Ø    |              |             |                  |           |                 |
| 3 mm | 10 – 50 mm   | 38 mm       | 28 mm            | 450 kg    | 130 kg          |

### BESCHREIBUNG

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 18-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Die inkludierte Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen) mit Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Eventuelle Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 13 mm – 50 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel

### INFORMATION

**Kompatibel mit:**

**RUNPOCAM RC2**

Längen: 10 m | 30 m | 50 m  
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Hier klicken Produktinformationen