

Beschlag- und Schließzylinderspray



Spezial-Schmiermittel zur Wartung von Beschlägen und Schließern



Eigenschaften

- Witterungsbeständig und schützt langfristig vor Korrosion
- mindert Reibung und Verschleiß und unterdrückt Quietschgeräusche
- Verhindert das Einfrieren von Türschlössern
- Ausgezeichnetes Haft- und Kriechverhalten
- Geeignet für die Wartung von von Beschlägen, Scharnieren, Türschließern, Zylinderschlössern, Schließfächern und -mechaniken

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu behandelnde Teile reinigen und entfetten und das Schließzylinder- und Beschlagspray aus ca. 20 cm Abstand aufsprühen.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: dunkelgelb
- Geruch: charakteristisch
- Dichte bei 20°C: 0,673 g/cm³

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Stand: 01/2024