


# T-UG2460 L03/50 94/8 KABA M2 MC

## 4990333



| Produktdetails               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbasisklassen <b>i</b> | Mehrfachverriegelung <b>i</b> |
| Produkt-Funktionsgruppe      | Schloss - mechanisch          |
| Produktgruppe                | hookLock                      |
| Produkt                      | hookLock/Schwenkriegel        |
| Produktvariante              | hookLock M (RS und LS)        |

| Spezifikation                  |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff                         |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv      |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm                   |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                            |
| Schlossbetätigung              | TT/Griffbetätigt                   |
| Stulpart                       | U-Profil                           |
| Stulpbreite                    | 24 mm                              |
| Stulpvariante                  | Variante 60                        |
| Stulpende                      | Eckig                              |
| Dornmaß                        | 50 mm                              |
| Abstandsmaß                    | 94 mm                              |
| Zylindertyp                    | Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA) |
| Drückernuss                    | 8 mm                               |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss               |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard         |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                  |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts                 |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC                |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel                    |
| Fallenausführung               | Standardfalle                      |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                         |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion            |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss      |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube         |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |

# T-UG2460 L03/50 94/8 KABA M2 MC 4990333

Profilsysteme

Profilhersteller

Veka

# T-UG2460 L03/50 94/8 KABA M2 MC 4990333

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

Passwort vergessen?

Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation

LOGIN

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.