

# tesaflex® 4163

Premium Weich-PVC-Klebeband

## PRODUKTINFORMATION

### Produktbeschreibung

tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln.

### Hauptanwendungen

tesaflex® 4163 ist ein universal einsetzbares Reparatur- und Vielzweckband für vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

- Reparaturen
- Markierungen
- Splicing Anwendungen
- Bündeln
- Sehr gut geeignet für Elektroinstallations und -isolierarbeiten
- Isogenograues tesaflex® für farbgleiche Verarbeitung bei Installationsarbeiten z.B. Heizungsrohre

### Technische Daten

■ Trägermaterial	Soft-PVC	■ Reißkraft	30 N/cm
■ Dicke	130 µm	■ Temperaturbeständigkeit	105 °C
■ Klebmasse	Acrylat	■ UV-Beständigkeit	104 Wochen
■ Klebkraft auf Stahl	1,8 N/cm	■ Durchschlagsfestigkeit	7000 Volt
■ Reißdehnung	250 %		

### Eigenschaften

- Zertifiziert nach US 302

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04163>

Seite 1 von 1 / Stand: 22.01.2016