

V.GETR.GK.OF.1100-3.D7,5.G260


5039506



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Dornmaß	7.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe ⓘ	260 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	850 mm
max. Flügelfalzhöhe	1100 mm
Anzahl Verschlusspunkte	3
Verschlusspunktausführung	Rundbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Nuttiefe	9.5 mm
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

V.GETR.GK.OF.1100-3.D7,5.G260

5039506



V.GETR.GK.OF.1100-3.D7,5.G260 5039506

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

V.GETR.GK.OF.1100-3.D7,5.G260
5039506

Legende

Bauteiltyp




V.GETR.GK.OF.1100-3.D7,5.G260 5039506



V.GETR.GK.OF.1100-3.D7,5.G260

5039506



Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.