

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 3 35708 Haiger : Germany Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280 verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





DS 600 B



Aufbau

Qualitätsklasse	Supra
Ausführung	Lasergeschweißt
Segmentierung	Standard
Aggressivität	
Standzeit	
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s

Anwendung

	► Beton		
Werkstoff	► Estrich		
	▶ Baustellenmaterialien		
	► Hoch- und Tiefbau		
Zielgruppe	► Händler		
	► Endverbraucher		
Maschinen	► Winkelschleifer		

Produktnutzen

- ► Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien
- ► Gute Staubabführung
- ► Aggressive Schleifleistung
- ► Hohe Standzeiten
- ► M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114



Ausführungen

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Länge / Breite / Höhe	Artikel- Nummer
100 x 16/22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	16 / 8,5 / 5,5	330621
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	18 / 8,5 / 5	325377
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	18 / 8,5 / 5	325378
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	24 / 8,5 / 5	325379

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 35708 Haiger Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0 Fax +49 (0) 2773 922-280 Mail verkauf@klingspor.de

