

FloorPro Natürlicher Industriereiniger RM 69N

Kennzeichnungsfreier Industriereiniger RM 69N aus naturbasierten Inhaltsstoffen zur Unterhalts- und Zwischenreinigung in Logistik und Produktion. Entfernt sicher Öl- und Fettverschmutzungen.

pH-Wert 11
Im Konzentrat



NTA-frei

Eigenschaften

- Kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutzte Industrieböden
- Besonders Schaumarm
- Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Maschinell und manuell anwendbar
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Kennzeichnungsfrei
- Schnell Öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Frei von Lösungsmitteln und Phosphaten
- Frei von Mikroplastik
- Silikonfrei

Anwendungsgebiete

Industrie	Bodenreinigung
Spedition, Logistik	Bodenreinigung
KFZ-Betrieb	Bodenreinigung
Metalhandwerk	Bodenreinigung
Kommunen	Bodenreinigung
Gebäudereinigung	Bodenreinigung
Lebensmittelbetriebe	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
5 l	1 Stück	6.296-224.0
10 l	1 Stück	6.296-223.0
20 l	1 Stück	6.296-245.0

Anwendung

Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
- Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich.

Manuell - Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.



Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Maschinell - Unterhaltsreinigung	0.5 – 3 %	leicht-mittel	4890 m ²
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung	0.5 – 3 %	leichte	12000 m ²
1000 ml	Maschinell - Zwischenreinigung	3 – 10 %	mittel-stark	2000 m ²