

Qualitäts-Gewebeband Silber

Technische Eigenschaften



Trägermaterial

Gewebeband PE beschichtet

Kleber

Naturkautschuk

Gesamtstärke

140µ (±2µ)

Klebkraft auf Stahl

10 N / 25 mm (±1N)

Reißkraft

87,5 N / 25 mm (±30%)

Produktbeschreibung

PE beschichtetes Gewebeband für höchste Ansprüche.

Durch die PE-Beschichtung ist das Band äußerst witterungsbeständig und daher auch für den Außeneinsatz geeignet.

Zudem ist das Band für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau.

Produkteigenschaften

- gute Klebkraft auf jeder Oberfläche (z.B. Metall, Putz, Mauerwerk)
- völlig wasserdicht und wetterfest
- zur Transportsicherung
- zum Isolieren geeignet
- Hitzebeständigkeit 0-60°C (kurzfristig)



Lagerung

- Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.