

MAB 525 / 525 SB

Die Kompaktklasse mit hoher Motorleistung und niedrigem Gewicht.

DIE STARKEN KOMPAKTEN

Magnetkernbohrmaschine mit zweistufigem Ölbadgetriebe. Optimal für den Servicebereich durch niedriges Komplettgewicht von nur 16 kg. Mit MK 3 Spindelkonus und Bohrleistung bis Ø 50 mm. Verwindungssteife Konstruktion durch einteiliges Getriebegehäuse mit Schlitten.

Thermoschutz

Drehmomentkontrolle

Vollwellen-Regelelektronik

Rechts-/Linkslauf

Schnellwechsel-Bohrsystem

Permanente Innenschmierung

Magnetindikator



MAB 525 / 525 SB

Motorleistung	1600 Watt
Spannung	230 V AC, 50 – 60 Hz
Hub	160 mm
Magnetabmessung	84 x 168 x 48 mm
Gewicht	16 kg
Schnellwechsel-Bohrsystem	KEYLESS, 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")
Spindelkonus	MK 3
Lastdrehzahl Stufe 1	70 – 280 min ⁻¹
Lastdrehzahl Stufe 2	180 – 580 min ⁻¹
Permanente Innenschmierung	✓
Drehmomentkontrolle	✓
Vollwellen-Regelelektronik	✓
Magnet-Indikator	✓
Thermoschutz	✓
Rechts-/Linkslauf	✓
Kohlebürsten-Verschleißanzeige	✓
MAB 525 230 V	MAB 525 110/125 V
MAB 525SB 230 V	MAB 525SB 110/125 V

Lieferumfang

- 1 Magnet-Kernbohrmaschine
- 1 Schnellwechsel-Bohrsystem KEYLESS 19 mm Weldon ($\frac{3}{4}$ ")
- 1 Gewindebohradapter ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016
- 1 Auswerferstift ZAK 075 + 100
- 1 Hartschalenkoffer
- 1 Sicherungsspanngurt
- 1 Kegeldorn MK 3/B16
- 1 Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm
- 1 Austreiber MK 3
- 1 Bedienungsanleitung

Kernbohrer	Spiralbohrer	Reibahle	Senker	Gewinde
HSS Ø 50 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 50 mm	M20
HM Ø 60 mm				
Schnitttiefe:				
30-55-75 mm				



Videos & Dokumente