



Saug- und Druckspritze 2014.1-EW

500 ml-PVC

Artikel-Nr.: 12 972
EAN: 4103810129728
Rabattgruppe: A
Verfügbarkeit: ab Ende September 2014

Technische Daten

Füllvolumen (ml): 500
Ansaugvolumen (%): 100
Durchmesser Rohr a (mm): 60
Rohrstärke (mm): 3
Hublänge (mm): 300
Durchmesser Flexschlauch a (mm): 18
Länge Flexschlauch (mm): 600

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Kopf und Deckel: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
Rohr: PVC
Kolben: FKM (Viton®)
Kolbenstange: Edelstahl
Dichtung: FKM (Viton®)
Ventile / Anschluss: Aluminium
Saugschlauch: PVC

Abmessungen LxBxH (mm): 95 x 65 x 335
Gewicht (kg): 0,669

Spezifikation

- Ergonomischer T-Griff
- Saugschlauch (12 996)
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Für mineralische, synthetische und biologische Öle, Diesel, Heizöl, Frostschutzmittel (Scheibe und Motor), Glycerin, Harnstoff bis 10 %, Wasser und Seewasser
- Die Manschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit
- Alle mit Medien in Kontakt kommenden Werkstoffe sind hochwertig

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 590 x 90 x 97
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,8206
Verpackungseinheit: 1,0