



Handhebelpumpen aus Kunststoff

Material: Körper PP / PE
Einsatzbereich Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe, passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1" u. G 3/4", Teleskopsaugrohr 400-900 mm
Eigenschaften: geeignet für Heizöl, Diesel, Gasolin, Emulsionen, Wasser, Petrol, Kerosin, biologische- und synthetische Öle, Hydrauliköl (je nach Viskosität), Schmier- und Schneidöle

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung
35.205	16 l/min	400-900 mm	LW19 - Auslaufbogen	PP	PP

Material: Körper PP
Einsatzbereich Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe, passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1" u. G 3/4", Teleskopsaugrohr 400-900 mm
Eigenschaften: geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, schwache Laugen und Säuren

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung
35.206	16 l/min	400-900 mm	LW19 - Auslaufbogen	PP/PE	VITON

Material: Körper Ryton (PPS) (35.207), Körper Teflonbeschichtet (35.208)
Einsatzbereich Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen, passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1" u. G 3/4", Teleskopsaugrohr 400-900 mm
Eigenschaften: geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, schwache Laugen und Säuren

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung
35.207	16 l/min	400-900 mm	LW19 - Auslaufbogen	P.P.S.	PTFE
35.208	16 l/min	400-900 mm	LW19 - Auslaufbogen	für Foodline	PTFE

Handhebelpumpe Metall



Material: Körper Stahl / Zink
Einsatzbereich Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen, passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1", Teleskopsaugrohr 400-900 mm
Eigenschaften: geeignet für Heizöl, Diesel, Gasolin, Emulsionen, Wasser, Petrol, Kerosin, biologische- und synthetische Öle, Hydrauliköl (je nach Viskosität), Schmier- und Schneidöle

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung
35.338	12 l/min	400-900 mm	LW19 - Auslaufbogen	Stahl/Zink	NBR
35.227.MS	12 l/min	400-900 mm	2 m Schlauch	Stahl/Zink	NBR

Material: Körper Alu
Einsatzbereich Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen, passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1"
Eigenschaften: geeignet für Kraftstoff *, Petroleum*, Kerosin*
 * Fass und Handpumpe unbedingt erden

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung
35.210*	14 l/min	400-900 mm	LW19 - Auslaufbogen	Alu	VITON/FKM

* Fass und Pumpe erden.

Material: Körper INOX
Einsatzbereich Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen, passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1", Teleskopsaugrohr 400-900 mm
Eigenschaften: geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, schwache Laugen und Säuren

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung
35.209	14 l/min	400-900 mm	LW19 - Auslaufbogen	INOX	PTFE