

## Technisches Datenblatt (technical data sheet)

### Kantenschutz

Flexibles Kantenschutzprofil zur Verkleidung und Verzierung von Kanten, bestehend aus U-förmigem metallischem Gerüstband mit PVC- Ummantelung.

Bei der Montage wird das Profil von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt. Durch die Klemmwirkung der PVC- Lippen des PVC- Mantels und durch die Verzahnung des Stahlgerüstbandes ist sichere Klemmwirkung gegeben.

Klebstoffe und besondere Befestiger, sowie zusätzliche Werkzeuge sind nicht erforderlich.

Profil ist witterungsbeständig und temperaturfest innerhalb eines Bereiches von - 40 °C bis +90 °C.

**Bemerkung:** keine - no

Flexible edge protector for covering and decorating sharp edges, consisting of a u-shaped metal insert strip and a PVC coating.

At assembling the profile is pressed into place by hand. The profile is held securely in place by the clamping effect provided by the lips in the PVC coating and by the teeth in the metal insert.

There is no need for adhesives, other fastening aids or additional tools.


Section is resistant to weathering and can be used within a temperature range from -40 °C up to +90 °C.

### Richtlinien (directives)

2000/53/EG:	Ja (yes)
2002/95/EG:	Außerhalb des Geltungsbereichs. (Outside of scope.)
Nitrosaminarm:	k.A. (no data)
PAK:	k.A. (no data)
REACH:	Ja (yes)


### Allgemein (general)

#### Artikelbild



#### product image

#### Mindestbiegeradien [mm]



#### minimum bending radii [mm]

### Deklarationspflichtige Stoffe nach REACH (declarable materials about REACH):

Keine SVHC-Stoffe vorhanden