

# tesa® duct tape 4663

Premium duct tape

PRODUKTINFORMATION

## Produktbeschreibung

tesa® 4663 ist ein Premium duct tape, bestehend aus einem 34 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:

- Hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen duct tapes
- Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und verschmutzten Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz)
- Wasserabweisend sowie dampfbeständig
- Anschmiegsam und flexibel

## Hauptanwendungen

- Befestigen, Anbringen von Abdeckplanen und Schutzfolien z.B. bei Asbestsanierung
- Verschließen von Eimern und Fässern
- Abdichten von Rohren und Leitungen
- Arbeiten auf Mauerwerk und Holz
- Bündeln, Verpacken, Fixieren etc.

## Technische Daten

■ Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	■ Reißdehnung	15 %
■ Dicke	300 µm	■ Reißkraft	50 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	95 °C
■ Klebkraft auf Stahl	4,8 N/cm	■ Mesh	34 Mesh

## Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ Abriebfestigkeit	o
■ Gerade Abrisskante	+	■ Wasserbeständigkeit	o

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04663>

Seite 1 von 1 / Stand: 25.09.2014

### tesa SE

Postfach 57 02 62  
D-22771 Hamburg  
Deutschland  
Tel: 040-4909 3400  
Fax: 0180-234 3520  
[www.tesa.de](http://www.tesa.de)

**tesa SE**  
Ein Beiersdorf Unternehmen

### tesa GmbH

Laxenburger Str. 151  
A-1100 Wien  
Österreich  
Tel: 01-614 00 295  
Fax: 01-614 00 363  
[www.tesa.at](http://www.tesa.at)

### tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19  
CH-8962 Bergdietikon  
Schweiz  
Tel: 044-744 34 44  
Fax: 044-744 32 22  
[www.tesa.ch](http://www.tesa.ch)

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.