



NOVADUR®
STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.

12

SPEZIAL

ZEMENTSCHLEIER-EX SAUER

HERSTELLER

Hoebink Reinigungsmittel GmbH
Spatzenweg 64
48282 Emsdetten
Tel.: (0 25 72) 960 43-0
Fax: (0 25 72) 960 43-29
E-Mail: info@novadur.de
Internet: www.novadur.de

KRAFTVOLLER, FLÜSSIGER REINIGER ZUR MÜHELOSEN ENTFERNUNG VON ZEMENTSCHLEIER, KALKRÜCKSTÄNDEN UND AUSBLÜHUNGEN AUF ALLEN SÄUREFESTEN BÖDEN.

ZEMENTSCHLEIER-EX SAUER IST EIN HERVORRAGENDER SAURER REINIGER ZUM ENTFERNEN VON ZEMENT-, KALK-, FUGMITTELRÜCKSTÄNDEN UND ALLGEMEINER BAUVERSCHMUTZUNG BEI DER BAUENDREINUNG SOWIE NACH SANIERUNGS- UND RENOVIERUNGSARBEITEN.

► PRODUKTVORTEILE:

- Einfache Entfernung von Zementschleier auf frisch verlegten, säurefesten Böden
- Ultrastarke Wirkung für schnellen Erfolg
- Unkomplizierte Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Einmalige Anwendung reicht im Normalfall völlig aus

► ANWENDUNGSBEISPIELE:



► ANWENDUNG:

Je nach Verschmutzung 0,5 – 1 l auf 8 l Wasser (kein heißes Wasser) in einen Eimer geben, anschließend die zu bearbeitende Fläche satt mit Schwamm oder Wischmopp benetzen und ca. 2-3 Minuten einwirken lassen, dann mit festem Schrubber, Hand- oder Maschinenpad scheuern. Anschließend die Schmutzbrühe aufnehmen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Empfehlung: Reinigen Sie wegen der anschließend schnelleren Trockenzeit kleinere Flächen, ca. 5-10 m² (maschinell) oder 1-2 m² (per Hand). Schützen Sie nebenliegende Beläge und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Hinweis: ZEMENTSCHLEIER-EX SAUER kann bei extremen Zement- oder Kalkverkrustungen auch pur verwendet werden.

► ANWENDUNG:

ZEMENTSCHLEIER-EX SAUER darf nur auf säurefesten Untergründen wie z. B. auf Fliesen und Steinböden (nicht auf Zementplatten, Betonwerkstein, Marmor oder Kunststein verwenden) eingesetzt werden!

► Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

► ANGABE DER INHALTSSTOFFE/EG-EMPF. 89/542/EWG:

<5% nichtionische Tenside. Ferner sind enthalten: Korrosionsschutzhinhibitoren, Farbstoffe.

► LIEFERBAR SIND: 1000 ML 2-NECK, 10.1 KG