

Gut. Sicher. Gelb.

Faltschleifmop

FSR 618



Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



FSR 618



Aufbau

| | |
|----------|-----------|
| Kornart | Korund |
| Lamellen | LS 309 X |
| Bindung | Kunstharz |

Anwendung

| | |
|-----------|---|
| Werkstoff | Metall universal, Holz, Farbe/Lack/Spachtel, Kunststoff |
| Anwendung | Bearbeitung von Fugen, Nuten und Rillen |
| Maschinen | Biegsame Welle, Schleifbock, Geradschleifer |

Marktsegment

- ▶ Faltschleifmop aus gefalteten Korundlamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten und Rillen
- ▶ Sehr große Eintauchtiefe

| Durchmesser in mm | Korn | Arbeitshöchst- geschwindigkeit | zul. Drehzahl 1/min | Artikelnr. |
|----------------------|------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 165 x 14 | 40 | 50 m/s | 5.800 | 10187 |
| 165 x 14 | 60 | 50 m/s | 5.800 | 5830 |
| 165 x 14 | 80 | 50 m/s | 5.800 | 5831 |
| 165 x 14 | 120 | 50 m/s | 5.800 | 73994 |
| 165 x 14 | 150 | 50 m/s | 5.800 | 25998 |
| 165 x 14 | 220 | 50 m/s | 5.800 | 26033 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|