

Gut. Sicher. Gelb.

Klingspor Schleifgewebe

CS 410 X

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany

Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de · www.klingspor.de



CS 410 X



▲ Kornseite

▼ Stempelseite



Korngrößen

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓														

Aufbau

Kornart	Korund
Streuung	dicht
Bindung	Vollkunstharz
Unterlage	X-Baumwolle
Produktionsbreite	1.550 mm
Sonstiges	Multibindung
Lieferform	Kurz- und Langbänder

Anwendung

Werkstoff	Edelstahl, NE-Metalle
Anwendung	Grob- bis Feinschliff von Edelstahlflächen und -kanten (trocken)
Maschinen	Ständerschleifmaschine, Centerless-Schleifmaschine, Langbandmaschine, Schleifroboter, Rohrbandschleifer, Bandfeile

Marktsegment

Tank- und Behälterbau, Chemischer Apparatebau, Geländerbau, Großküchenhersteller, Edelstahlbearbeitung allgemein

Produktnutzen

Schleifgewebe mit stabiler Baumwollunterlage und zusätzlicher, schleifaktiver Beschichtung (Multibindung) für den kühlen Schliff von Edelstahloberflächen. Spezialprodukt für die Verwendung als Schleiflamelle in Lamellenschleifstiften (KM615) speziell für die Edelstahlbearbeitung.