

ARTIKELBESCHREIBUNG

Das EWO Druckluft Spezial-Öl ist speziell für die Verwendung in Druckluft Nebenöler und Wartungseinheiten sowie Pneumatikanlagen entwickelt worden.

Durch die Kombination aus Hochleistungsgrundölen auf Mineralölbasis in Verbindung mit einem modernen Additivpaket ergibt sich beim EWO Druckluft Spezial-ÖL ein hoher Verschleißschutz und durch seine Oxidationshemmenden Wirkstoffe eine lange Einsatzdauer.

VORTEILE

- Reibungs- und Verschleißmindernd
- Oxidationsstabil
- Sehr guter Korrosionsschutz
- DIN 51524-2

TYPISCHE KENNZAHLEN

Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	0,86	g/dm ³
Viskosität 40 °C	ASTM D 7042	32	mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland)	DIN ISO 2592	>200	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	≤ -24	°C

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.